

# ARES

## ACCIONADOR ELECTROMECAÁNICO LINEAL PARA PUERTAS BATIENTES

**Confiable** de gran desempeño  
**Paro Suave** en apertura y cierre\*  
**Bloqueado** e irreversible  
**Rápida Velocidad** de apertura y cierre  
**Seguridad** con sistema antiplastamiento

Versión 24Vdc para operar con baterías



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BGRBD / BGRBI	AE3324D/AE3324I
Alimentación (Vac/Hz)	125/60	24/Vdc***
Potencia consumida (W)	350	70
Longitud máx. de hoja (m)		2.5
Máx. peso de puerta (kg)		250
Fuerza máxima (N)	2200	1500
Uso (ciclos/hora)	25	45
Tiempo de Apertura 90° (s)	17	16
Apertura máxima		110°
Carrera máxima (mm)		310
Grado de protección (IP)		43
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +60	-25 / +60
Peso del motor (kg)		6.0
Uso	Residencial	

### ACCESORIOS RECOMENDADOS:

**Tarjetas de Control:**  
 VIVO-M101M (1 BGRB)  
 VIVO-M201M (2 BGRB)  
 VIVO-D201M (AE3324)

**Receptor:**  
 IRRE2-250  
 IRIN2S-250

**Emisores:**  
 LUNA  
 IRIS

**Cargador CHG01 + Baterías  
 Fococelda  
 Electrocerradura**

\* En caso de puertas ligeras puede llegar a requerir condensadores de un valor menor al suministrado.

\*\* Definir la versión Derecha o Izquierda visto siempre desde el interior.

NOTA: El exceso de viento puede afectar el comportamiento.



V11.15