





Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

Be ahead

»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA BFT MOD.SUB.


























Gama completa de operadores oleodinámicos enterrados de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o comunitaria.

Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 3,5 metros de ancho y, como máximo, 800 kg de peso. Disponibles en versión reversible o irreversible, con o sin desaceleración en apertura y cierre, y con ángulos de apertura de hasta 180°.



La estructura monobloc permite hacer una instalación estética, duradera y fiable.



La desaceleración en cierre garantiza movimientos silenciosos y fluidos incluso de las puertas más voluminosas.

Además, mediante un tornillo es posible regular la intensidad de desaceleración en función de cada situación.


Código	Nombre	Descripción	
P930012 00007	SUB R UL/CSA DX	Operador hidráulico 120 V irreversible enterrado para hojas batientes de hasta 3.5 m con desaceleración. Tiempo de maniobra 14+dec. s. Operador derecho. Deceleración	
P930010 00007 SUB G UL/CSA DX		Operador oleodinámico 120 V enterradolrreversible para hojas batientes de hasta 3. m. Tiempo de maniobra 33 s. Operador derecho. muy intensivo	

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BF-00025-KIT BF-00026-KIT		120 DER 120 IZQ	OPERADOR HID SUB 1H 130°800K 3.5M DER OPERADOR HID SUB 2H 130°800K 3.5M IZQ
BF-00027-KIT		120 D/I	OPERADOR HID SUB 2H 130°800K 3.5M D/I

























Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....


Be ahead

»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA BFT MOD.SUB.

	SUB R UL/CSA DX	SUB G UL/CSA DX
Central de mando	ALCOR AC A	ALCOR AC A
Alimentación de la tarjeta	120 V	120 V
Voltaje del motor	120 V	120 V
Potencia de entrada	250 W	250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de puerta	3,50 m	3,50 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	800 kg	800 kg
Ángulo máximo	130 °	180 °
Tiempo de maniobra	14+dec. s	33 s
Tipo de final de carrera	tiempo de trabajo	tiempo de trabajo
Deceleración	Sí	no
Bloqueo	Hidráulico en apertura/cierre	Hidráulico en apertura/cierre
Desbloqueo	Irreversible	Irreversible
Reacción al impacto	Embrague hidráulico	Embrague hidráulico
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo
Grado de protección	IP67	IP67
Condiciones ambientales	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C








D111904 MITTO B RCBO2 R1 Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23 A







D111906 MITTO B RCB04 R1 Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A



ALCOR (III) D114092 00001 - ALCOR AC A 120V



Cuadro de mandos con interruptor DIP y pitenciómetros para uno o dos operadores de 120 / 300W para cancelas batientes, con gestión de una barra sensible y la posibilidad de comprobar las entradas de seguridad.

ACCESORIOS RECOMENDADOS



D610256 - CLS/82 Llave triangular de desbloqueo para operadores SUB l=82 mm P123001 00004 - EBP Electrocerradura sensible de seguridad mecánica, longitud 2 m.





