

»PUERTA RAPIDA APILABLE MARCA BMP MOD. PACK.



La puerta plegable rápida **PACK** es el modelo ideal para instalaciones en el exterior por su gran resistencia al viento o donde es necesario cubrir huecos de grandes dimensiones. Actualmente fabricamos las guías verticales, bajo patente, en forma cónica. Con esta nueva forma de fabricación conseguimos:

- Mayor aislamiento al reducir los convencionales cajones de grandes dimensiones.
- Mayor resistencia al viento al ajustar los refuerzos en la parte inferior e imposibilitar su salida.
- Minimizar el ruido provocado por los refuerzos transversales que se mueven y golpean contra los cajones debido a las fuerzas del viento.

las dimensiones de la puerta. Al igual que el número de motores siendo un único motor para puertas de medianas dimensiones y doble motor para puertas de grandes dimensiones.

Todas nuestras puertas apilables funcionan de serie, mediante cuadro electrónico trifásico con contactores diseñado para uso intensivo.

Nuestras puertas apilables **PACK** incorporan las últimas tecnologías en sistemas de seguridad, cumpliendo de forma holgada con las exigencias de la normativa europea EN 13241-1.



(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



» PUERTA RAPIDA APILABLE MARCA BMP MOD. PACK.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones máximas	Ancho 12.000 mm x Alto 10.000 mm
Velocidad	Velocidad máxima de apertura hasta 1m/s * Velocidad de cierre 1 m/s *
Resistencia al viento	Hasta 35 m2 Clase 2 estándar Otros proyectos hasta Clase 4
Estructura	Estandar: Galvanizado Opcional: Acero lacado carta RAL Acero inox 441/316
Cubre motor	Estandar: Galvanizado Opcional: Acero lacado carta RAL Acero inox 441/316
Lona	Estandar: Lona de PVC 900 gr/m ² Opcional: Lona aislante de 7 mm Lona FDA blanca Lona antiestática Lona translúcida 35/40 %
Cuadro de maniobras	Estandar: Armario metálico IP54 (300x500x150mm) Opcional: Armario Inoxidable / Armario en PVC IP65 (300x400x150mm) Contadores de potencia Protección térmica modular Fuente de alimentación 3-ph, 400V max 10A Fuente de alimentación 3-ph, 230V max 16A Boton de Start / botón de parada Enclavamiento automático / manual entre 2 puertas Clasificación de IP para el motor y el panel de control IP54
Seguridad	Estandar: Pareja de fotocélulas Banda de seguridad wireless Opcional: Barrera de fotocélulas
Sistemas de emergencia	Estandar: Manivela Opcional: Sistema de cadena Sistema de contrapeso Batería UPS*
Temperatura de trabajo	Funcionamiento -30° + 70° No apta para ser instalada en instalaciones negativo+positivo
Ciclos de maniobra (EN12604)	1.000.000 (testado)

COLORES DISPONIBLES LONA 900 gr

Bianco RAL 9010	Gris RAL 7035	Verde RAL 6018
Bianco RAL 9016	Gris RAL 7037	Verde RAL 6026
Marfil RAL 1015	Gris RAL 7042	Azul RAL 5002
Amarillo RAL 1003	Plata RAL 9006	Azul RAL 5010
Naranja RAL 2008	Negro RAL 9005	Azul RAL 5012
Rojo Carmin 3002	Marrón RAL 8017	Translucido

*consultar oficina técnica

