



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

V2 Value moves the world



» FOTOCELDAS ANTIVANDALICAS Y DE ESPEJO MARCA V2. ● MOD.SHIELD-180.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS

Fotocélulas antivandálicas de exterior orientables (180°) y sincronizadas

PLUS

- Cubierta antivandálica de aluminio
- Orientables hasta 180° en el eje horizontal y 30° en el eje vertical
- Sincronizadas: el circuito de sincronía permite la instalación de dos parejas de fotocélulas muy cercanas, sin que se interfieran entre ellas
- Seguras: inmunes a los rayos solares



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SHIELD-180
Alcance óptico (m)	20
Dimensiones (mm)	74 x 141 x 55
Alimentación	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Potencia máx. relé (A)	1 (max 30 Vdc)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +60
Grado de protección (IP)	55

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
V2-00032-00	13C007	SHIELD-180	FOTOCELDA INFRAROJA ANTIVAND EXT 180°
V2-00046-00	13D007	REFLEX-PMP12	FOTOCELDA REFLEX ESPEJO 10M 24VDC

● MOD.REFLEX. Fotocélulas de espejo

PLUS

- **pmp12**: pasacables con juntas y soporte de montaje
- **pc50**: con 4m de cable precableado y soporte de montaje

pmp12



pc50



MODELO	PMP12	PC50
Alcance óptico (m)	10	6
Dimensiones (mm)	65 x 25 x 81	50 x 17 x 50
Alimentación	24 Vac/dc	12-240 Vdc / 24-240 Vac
Potencia máx. relé (A)	3	1
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ÷ +55	-20 ÷ +60



161304	161305	161306	161307	161308
Espejo redondo diámetro 80 mm	Espejo rectangular 40 x 60 mm	Espejo cuadrado 84 x 84 mm	Contenedor de metal blanco para PMP12	Recubrimiento blanco para espejo en metal

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V01.21