



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

V2 Value moves the world



» **RECEPTOR ENCHUFABLE 1 CANAL 433.92MHZ MARCA V2.**
• MOD.WALLY-1 WALLY-2 WALLY-4.

EMISORES Y RECEPTORES

Receptores 12/24V de exterior

433,92 MHz
 Personal Pass / Royal



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
V2-00026-00	V11G050	XWALLY1-U-433	RECEPTOR EXT.ROLLING 433.92 1CH WALLY1
V2-00069-00	V11G051	XWALLY2-U-433	RECEPTOR EXT.ROLLING 433.92 2CH WALLY2
V2-00027-00	V11G052	XWALLY4-U-433	RECEPTOR EXT.ROLLING 433.92 4CH WALLY4

PLUS

- Funcionamiento con emisores serie Royal o Personal Pass: el primer emisor memorizado determina el modo de funcionamiento Royal o Personal Pass
- Disponible en las versiones 433,92 MHz
- Disponible en las versiones 1, 2 y 4 canales
- Lógica de funcionamiento monoestable, biestable o temporizado
- Posibilidad de memorizar 1008 códigos diferentes en autoaprendizaje
- Memorización secuencial de los emisores
- Señalización de memoria llena
- Gestión de autoaprendizaje de los emisores vía radio
- Gestión emisor sustitutivo
- Posibilidad de habilitar o deshabilitar la modalidad ROLLING CODE
- Programación base mediante pulsador o avanzada mediante programador PROG2 y software WINPPCL
- Regletas extraíbles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	WALLY1-U-433	WALLY2-U-433	WALLY4-U-433
CÓDIGO	11G050	11G051	11G052
Frecuencia (MHz)	433,92	433,92	433,92
Canales	1	2	4
Alimentación	12 - 24 Vac / 12 - 36 Vdc		
Absorción en stand-by (mA)	16 @ 24 Vdc		
Contactos relé (A)	1 @ 30 Vdc		
Sensibilidad	≥ -103 dBm		
S/N	> 17dB @ 100dBm m=100%		
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +60°C		
Grado de protección (IP)	55		
Dimensiones (mm)	132 x 26 x 74		



V01.21

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx