

CERROJO LLAVE LLAVE MOD.547



APLICACIONES:

- Para puertas de madera y de metal de 35-45 mm de espesor
- Cerrojo auxiliar uso comercial grado 3

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Descripción de línea: Cerrojos de alta durabilidad y alto desempeño
- Material de fabricación: De cuerpos sólidos fabricados en aleación de aluminio y zinc en casquillos exteriores (para mayor seguridad), latón en lámina para escudos exteriores
- Mecanismo: Cerrojo, de alto desempeño y gran durabilidad

FUNCIONES:



- 547 - Cerrojo doble - (llave por el exterior y llave por el interior)

ESPECIFICACIONES:

- Certificación: ANSI A.156.2 cerrojos normados y probados de acuerdo a los parametros establecidos
- Garantizado mínimo 100,000 ciclos (aperturas)
- Picaporte: Fijo a 60 mm
- Cilindro: Cinco pernos en línea (T5) o alta seguridad (T60)
- Tipo de llave: Dentada de latón niquelado (T5). De puntos de latón niquelado (T60)
- Nivel seguridad: Básica en T5 o alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento, e igualamiento de llave
- Compatibilidad de uso: Incremente la seguridad de sus accesos principales y puertas de patios, terrazas, bodegas, jardín etc., con cerrojos de la línea TESA en combinación con la gama de pomos y manijas



ACABADOS:



LÍNEA
HEAVY DUTY



V02.16