

**CERROJO LLAVE MARIPOSA MOD.546**



Exterior



Interior



**APLICACIONES:**

- Para puertas de madera y de metal de 35-45mm de espesor
- Cerrojo auxiliar uso comercial grado 3

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- Descripción de línea: Cerrojos de alta durabilidad y alto desempeño
- Material de fabricación: De cuerpos sólidos fabricados en aleación de aluminio y zinc en casquillos exteriores (para mayor seguridad), latón en lámina para escudos exteriores
- Mecanismo: Cerrojo, de alto desempeño y gran durabilidad

**FUNCIONES:**

- 546 - Cerrojo sencillo - (llave por el exterior y mariposa por el interior)

**ESPECIFICACIONES:**

- Certificación: ANSI A.156.2 cerrojos normados y probados de acuerdo a los parametros establecidos
- Grado 3: Garantizado mínimo 100,000 ciclos (aperturas)
- Picaporte: Fijo a 60 mm
- Cilindro: Cinco pernos en línea (T5) o alta seguridad (T60)
- Tipo de llave: Dentada de latón niquelado (T5). De puntos de latón niquelado (T60)
- Nivel seguridad: Básica en T5 o alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento, e igualamiento de llave
- Compatibilidad de uso: Incremente la seguridad de sus accesos principales y puertas de patios, terrazas, bodegas, jardín etc., con cerrojos de la línea TESA en combinación con la gama de pomos y manijas

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
TE-00065-00	86419	X546/60CM	CERROJO ENT.PRINC.LLAVE-MARI/MOD.546/CM



100,000 ciclos



llave de dientes



llave de puntos



No de llaves



basket 60 mm



cerradura reversible

ACABADOS:



NS



LP



CM



3

LÍNEA  
**HEAVY DUTY**

