A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

CENTURION

# »FOTOCELDA DE SEGURIDAD INFRARROJA TRANSMISOR RECEPTOR DE BATERIAS DISTANCIA 30MTS MARCA CENTURION MOD. PHOTON.

**Photon** — **Presentamos los nuevos sensores IR de seguridad para portones CENTURION, con transmisor inalámbrico. Photon facilita la automatización segura, incluso para instalaciones difíciles**

★ Reemplazar únicamente con baterías alcalinas, no usar baterías recargables con este producto
✢ Área circular, asumiendo una superficie paralela
✺ Requiere un controlador compatible con esta función

Con un transmisor inalámbrico, no hay necesidad de excavar debajo del portón y el camino. ¡Simplemente alinéelo, conéctelo y listo!

## Características Principales

- El transmisor es inalámbrico y funciona a baterías, lo que permite ahorrar tiempo y dinero
- Duración de las baterías de dos años con dos baterías alcalinas AAA (incluidas)
- Rango operativo de 30 metros, ideal para casi todos los portones de entrada
- Carcasa completamente resistente a las hormigas y a las condiciones climáticas, para brindar mayor confiabilidad
- El transmisor proporciona señales sonoras para facilitar la configuración e indicar el estado de baja batería
- Bajo consumo de energía en todo el sistema, para brindar mayor eficiencia
- El modo de instalación con señales sonoras facilita muchísimo la alineación
- Elegante construcción de líneas finas, sólo 50mm de ancho
- Compatible con alarmas de intrusos* para seguridad perimetral✺

Photon™

| Datos Técnicos | Photon |
|---|---|
| Fuente de energía | Transmisor: 2 baterías alcalinas AA (incluidas)★<br>Receptor: 12V - 24V CC/CA |
| Consumo de energía | Receptor: 30mA @ 12V CC |
| Vida útil de la batería | > 2 años |
| Indicación de batería baja | Señal sonora |
| Distancia máxima de operación | 30m |
| Alineación | Automática – 1m² @ 10m✢ |
| Contacto de salida | N/C y N/O sin potencial |
| Calificación de contacto de salida | 3A @ 30V CC no inductiva |
| Temperatura de funcionamiento | -15°C a +65°C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 90% sin condensación |
| Material de la carcasa | ABS |
| Material de la lente | PC |
| Grado de protección | IP54 |

Descargar en pdf
Versión Digital.

| CÓDIGO | SKU | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| CY-00100-00 | PHOTON1V2 | PHOTON 1 | FOTOCELDA V2 INFRARROJA V2 30M C/BAT RX |

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V04.22

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com