A·D·S®

Control de ACCESO

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»CHAPAS Y ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESO

Chapa Eléctrica de Perno

12 Vcd ALIMENTACIÓN · 1 Año GARANTÍA

Características:
- Fuerza de sujeción 2,000 kg.
- Abierta en caso de falla (PROEB700A).
- Cerrado en caso de falla (PROEB700C).
- Pruebas de funcionamiento de 500,000 ciclos.
- Perno de acero de 16 mm (diámetro).
- Voltaje: 12 Vcd, 950 mA en operación.
- Voltaje: 12 Vcd, 150mA en standby.
- Retardo de cierre del perno: 0, 3, 6 ó 9 segundos.
- Sensor de estado de puerta: NO/NC/COM.
- Acabado: aluminio anodizado.
- Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm.
- Peso: 1 kg.

● **MOD.PROEB700A**
(SY-00158-00)

● **MOD.PROEB700C**
(SY-00159-00)

Contrachapa Eléctrica de Bajo Consumo de Energía

12 Vcd ALIMENTACIÓN · 1 Año GARANTÍA

Características:
- Cerrada en caso de falla.
- Fuerza de sujeción: 500 kg.
- Voltaje: 12 Vcd, 200 mA.
- Temperatura de operación: -10 a 55 °C.
- Dimensiones: 205 x 25 x 28 mm.
- Peso: 300 g.

● **MOD.PRO131C**
(SY-00161-00)

● **MOD.PRO131A** Abierta en caso de falla

Bracket Compatible para Puerta de Vidrio de 8 a 15 mm

Características:
- Bracket para PROEB700C/A y PROEB700CK.
- Para utilizarse en puertas de vidrio de 8 a 15 mm.
- Ajuste por opresores.

1 Año GARANTÍA

● **MOD.PROBEB700**
(SY-00157-00)

Chapa de Perno para Puertas con Marco de Vidrio

Características:
- Fuerza de sujeción: 1,000 kg.
- Incorporada en montaje tipo "U".
- Cuenta con sensor de puerta.
- Timer ajustable por jumpers.
- Abierta en caso de falla.
- Alimentación: 12 Vcd.
- Consumo de corriente: 900 mA en standby 160 mA.
- Tamaño del perno: 17 mm.
- Sensor de estado de puerta: NO/COM.
- Para puertas de vidrio de 1/2".
- Dimensiones: 150 x 39 x 37 mm.

12 Vcd ALIMENTACIÓN · 1 Año GARANTÍA

● **MOD.PROEB500U**
(SY-00160-00)

12 Vcd ALIMENTACIÓN · 1 Año GARANTÍA

Chapa Eléctrica de Perno para Puertas de Vidrio con Montaje

Características:
- Fuerza de sujeción: 600 kg.
- Abierta en caso de falla.
- Incorporada con montaje tipo "U".
- Alimentación: 12 Vcd, 210 mA (standby) y 570 mA (operación).
- Temporizador: 0 y 3 seg.
- El perno se abre después de 6 seg. que la puerta no se haya cerrado.
- Incluye contrachapa con montaje tipo "U" incorporado.
- Tamaño del perno: 14 x 12.7 (diámetro) mm.
- Dimensiones: 113.5 x 46.7 x 39.2 mm.

● **MOD.APEB500U**
(SY-00243-00)

Lazo para Puerta

1 Año GARANTÍA

Características:
- Montaje de superficie
- Cable flexible de acero
- Terminales de aluminio
- Largo de 450 mm
- Diámetro del tubo: 10.5 mm

● **MOD.PROLOOP**
(SY-00099-00)

Contacto para Paso de Corriente

2 Años GARANTÍA

Características:
- Funciona como conductor entre el marco de la puerta y la hoja de la puerta.
- Máxima corriente soportada: 36 Vcd/Vca, 5 A.
- Material: latón plateado
- Dimensiones: 46.8 x 15.7 mm
- Peso: 0.06 kg.

● **MOD.APCONTACT**
(SY-00233-00)

Zumbador 85 dB a 12 Vcd para Chapas y Contrachapas

Características:
- Salida de sonido: >85 dB.
- Temperatura de operación: -20 a 60 °C.
- Alimentación: 12 Vcd, 35 mA.
- Peso: 10.5 g.

● **MOD.BUZZERP**

Descargar en pdf
Versión Digital.

V04.21

RESIDENCIAL · COMERCIAL · INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx