Control de ACCESO

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»CONTROLADOR DE ACCESO VEHICULAR 2 LECTORES/4 SALIDAS

Acceso Avanzado con Gran Capacidad de Crecimiento

Con la serie de controladores de acceso avanzado y software de video, usted tiene en sus manos la verdadera integración de un completo sistema de seguridad. El software AXTRAXNG en conjunto con el software VITRAX le permitirán tener el control del personal y la evidencia en video.

AC215IPL

Kit de Control de Acceso de 2 Lectores

- Software de instalación (AXTRAX NG).
- Panel de control (AC-215IPL) para 2 lectores.
- 2 lectores de proximidad (AYK12).
- 50 tarjetas de proximidad (ATR14).
- Incluye gabinete y fuente de 12 Vcd, 3 A.

●MOD.AC215IPL (SY-00014-00)

Características:

- **Software AXTRAX NG (nivel 0) en español/inglés.**
- Requiere Windows 7 Profesional.
- **Base de datos en SQL Server.**
- Funciona como cliente/servidor.
- Capacidad de administrar hasta 1,023 paneles (con licencias*).
- Programación de niveles de operador.
- Soporta hasta 64 controladores (gratuito).
- 32 horarios.
- **Función de parking.**
- **Control de visitantes.**
- 128 grupos de autorización.
- Monitoreo en tiempo real.
- Capacidad de incorporar fotografías.
- Función de antipassback y antipassback global.
- Reportes amigables por usuario y por departamento.
- Respaldo de la programación manual y automático.
- Capacidad de mapas virtuales.

MODELO	AC215IPL
Capacidad (Tarjetas)	30,000
Eventos	20,000
Salidas de Relevador	4
Puertos de Lectores	2
Entradas de Alarma	2
Salidas de Alarma	2
Comunicación	TCP/IP, RS-232, RS-485
Peso (kg)	2.8
Dimensiones (mm)	264 x 334 x 84.5

»LECTOR DE LARGO ALCANCE RFID (UHF).

Incluye bracket.

●MOD.PRO12RF (SY-00035-00)

Características:

- Frecuencia de operación de 902 a 928 MHz.
- Hasta 12 m de alcance lineal con tag EPCGEN2 y hasta 7 m con tags ISO180006B.
- Compatible con los tags indicados en las págs. 426 y 427.
- Comunicación TCP/IP (opcional).
- Salida wiegand a 26 / 34 bits.
- Potencia programable: 0 a 30 dBm.
- Requiere cable cal. 22 multifilar (no trenzado).
- Temperatura de operación: -20 a 80 ºC.
- Alimentación: 9 Vcd, 3 A (incluida).
- Dimensiones: 440 x 440 x 50 mm.
- Peso: 2 kg.

»TARJETA RFID/PET.

Características Generales:

- Tarjeta elaborada en material PET **(para soportar altas temperaturas).**
- Temperatura de operación: 0 a 80 ºC.
- Incluye portatarjeta.
- Frecuencia: 860 a 960 MHz.

●MOD.APCARD (SY-00038-00)

- Protocolo ISO180006B.
- Formato 34 bits.
- Alcance: hasta 11 m con PRO12RF/hasta 5.5 m con PRO6RF.

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V07.16

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx