



Material: Calibres:
C.R.S.* #22, #20, #18, #16
L.G.B.** #22, #20, #18, #16
S.S.*** #22, #20, #18, #16

| ANCHO | ALTURA | ESPESOR |
|-------|---------------|----------------|
| 0.60 | 213 mm (84") | 44 mm (1 3/4") |
| 0.65 | | |
| 0.70 | 243 mm (96") | |
| 0.75 | | |
| 0.80 | 274 mm (108") | |
| 0.85 | | |
| 0.90 | 304 mm (120") | |
| 0.95 | | |
| 1.00 | | |
| 1.05 | | |
| 1.084 | | |

| ABATIMIENTOS | |
|--|----------------|
| INDIQUENOS EL ADECUADO A SUS NECESIDADES | |
| | |
| Izquierda Dentro | Derecha Dentro |
| | |
| Izquierda Fuera | Derecha Fuera |

| ACCESORIOS DE FABRICA | |
|-----------------------|-----------------|
| VENTANILLAS | REJILLAS |
| 0.30 x 0.30 | 0.30 x 0.30 |
| 0.15 x 0.80 | 0.40 x 0.30 |
| 0.40 x 0.25 | 0.61 x 0.20 |
| 0.60 x 0.80 | 0.50 x 0.30 |
| 0.30 Ø | 0.50 x 0.75 |

ACCESORIOS EXTERNOS ADICIONALES (OPCIONALES)
Barra Antipánico, Cierrapuertas, Jaladeras, Estiraderas, Chapas, Protectores de Pies y Manos, Mirilla Telescópica, Astragal, Tope de Piso, Perimetral, Transfer, Pasadocumentos, guardapolvo, etc....

Ficha Técnica:

ESPECIFICACIONES:

| | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| MATERIAL: | C.R.S. | Lamina Rolada en Frío | ASTM-A366 |
| | L.G.B. | Lamina Galvanizada | ASTM-1591-66 |
| | S.S. | Lamina de Acero Inoxidable | ASTM-A240 |

CONSTRUCCIÓN:

Las PUERTAS DOORLOCK están construidas en dos piezas (caja y tapa) con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión a los canales superior e inferior para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta.

Tiene tres soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la caja, para alojar y sujetar las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".

Su Interior: está constituido de HONEYCOMB estructura reticular a base de cartón de 60 capas llamado también nido de abeja. Se pega a ambas caras internas y al honeycomb a base de pagamento expreado. **UL-2339-2**

Su Exterior: Se pule y se le aplica tratamiento a la lamina para recibir el acabado: Fondo Primario **EN-10204**, Color gris.

P.I.F.: Las Partes Internas Fabricadas son: El refuerzo para cierra puertas, refuerzo para chapa, barra de pánico y los canales inferior y superior

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.15