

CALYPSO

ACCIONADOR ELECTROMECHANICO LINEAL PARA PUERTAS BATIENTES

Silencioso de tamaño compacto
Paro Suave en apertura y cierre*
Bloqueado e irreversible
Gran Fuerza y engranes de alta resistencia
Versión única para derecha o izquierda
Seguridad con sistema antiplastamiento



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CA43M
Alimentación (Vac/Hz)	125/60
Potencia consumida (W)	200
Longitud máx. de hoja (m)	3.0
Máx. peso de puerta (kg)	300
Fuerza máxima (N)	2300
Uso (ciclos/hora)	30
Tiempo de Apertura 90° (s)	22
Apertura máxima	110°
Carrera máxima (mm)	400
Grado de protección (IP)	44
Temperatura de servicio (°C)	-30 / +50
Peso del motor (kg)	6.5
Uso	Residencial

* En caso de puertas ligeras puede llegar a requerir condensadores de un valor menor al suministrado.

NOTA: El exceso de viento puede afectar el comportamiento.

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Tarjetas de Control:
 VIVO-M101M (1 motor)
 VIVO-M201M (2 motores)

Receptor:
 IRRE2-250
 IRIN2S-250

Emisores:
 LUNA
 IRIS

Fotocelda
Electrocerradura



V09.17