

IZAR

ACCIONADOR DE CADENA PARA SECCIONALES Y ASCENDENTES

- Silencioso** y suave en el recorrido
- Seguridad** con sistema antiplastamiento
- Paro Suave** en apertura y cierre
- Final de Carrera** electromecánico o encoder
- Uso Intensivo** y tamaño compacto
- Respaldo** para operación con baterías



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	IZS4D	IZ4DC
Alimentación (Vac/Hz)	120/60	220/60
Potencia consumida (W)		73
Alimentación del motor (Vdc)		24
Tamaño máx. de puerta (m2)		15 o 25
Uso (ciclos/hora)		60
Velocidad máxima (rpm)		65.0
Par máximo (Nm)		12.5
Control de apertura y cierre	Encoder	F.C.
Grado de protección (IP)		20
Temperatura de servicio (°C)		-20 / +60
Tarjeta de control incorporada	No	No
Peso del motor (kg)		5.0
Uso	Comercial e Industrial	

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Tarjetas de Control:
VIVO-D102M (IZS4D)
VIVO-D103 (IZ4DC)

Piñon, Base y Cadena (1m):
AIZ01 (piñon Z30 máx. 15m2)
AIZ02 (piñon Z40 máx. 25m2)

Receptor:
IRRE2-250
IRIN2S-250

Emisores: **Fotocelda**
LUNA **Cargador**
IRIS **CHG01 +**
 Baterías



V09.17