

# TORO

## ACCIONADOR PARA PUERTAS CORREDIZAS

**Gran Fuerza** y robustez  
**Uso Intensivo** y confiabilidad  
**Paro Suave** en apertura y cierre\*\*  
**Final de Carrera** magnético  
**Fácil** instalación y desbloqueo



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KM1800-01	KM2500-9M
Alimentación (Vac/Hz)	220/60	220x3/60
Potencia consumida (W)	604	627
Máx. peso de puerta (kg)	1200-1800	2500
Par máximo (Nm)	45	79
Uso (ciclos/hora)*	35	45
Velocidad máxima (m/min)	9.0	
Piñón	M4-Z16	
Grado de protección (IP)	44	
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +55	
Tarjeta de control incorporada	Si	No
Peso del motor (kg)	18.7	18.0
Uso	Industrial	

\* Variable dependiendo de la longitud de la puerta

\*\* El Paro suave solo está disponible para el KM-1800.

### ACCESORIOS RECOMENDADOS:

**Tarjetas de Control:**  
VIVO-T101 (KM-2500)

**Cremallera:**  
66-N2020CH02 (2m)

**Receptor:**  
IRRE2-250  
IRIN2S-250

**Emisores:**  
LUNA  
IRIS

**Fotocelda**  
Detector bucle magnético



V09.17