LiftMaster

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR DE PORTON CORREDIZO DE CORRIENTE ALTERNA 115VDC PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRAFICO MOD.SL3000UL.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

USO CONTINUO

MOTOR DE ALTA TEMPERATURA

VELOCIDAD
30.48cm/s

INTELIGENTE

CON LA TECNOLOGÍA MYQ® controla y monitorea los operadores a través de la aplicación móvil myQ®.*

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE PORTONES sincroniza la apertura y el cierre reduciendo tiempo y costos de instalación.

*La conectividad requiere del Internet Gateway (828LM) o myQ® Home Bridge (819LMB) que se venden por separado.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al lugar enviando un código nuevo con cada clic remoto.

SENSOR DE REVERSA INHERENTE detiene o da reversa al movimiento del portón si detecta una obstrucción.

ALERTA ANTES DE MOVIMIENTO detona una alerta tres segundos antes de que el portón se mueva.

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA permite la operación manual del portón y mantiene la posición de sus límites una vez reconectado.

CIERRE RÁPIDO Y PREVENCIÓN DE SEGUIMIENTO impiden velozmente la entrada de vehículos no autorizados.

CUMPLE CON LA NORMA UL® al contar con dispositivos monitoreados de protección contra atrapamiento.

CONFIABLE

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE USO PESADO de confiabilidad incomparable.

SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE protege contra sobretensión de la red eléctrica y descargas atmosféricas hasta 15.24m de distancia.

SISTEMA DE LÍMITES MECÁNICO para mayor precisión y confiabilidad.

GARANTÍA de 5 años para uso comercial o 7 años para uso residencial.

GUÍA DE PRODUCTO SL3000UL
OPERADOR DE PORTÓN CORREDIZO DE CA PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRÁFICO

SL3000UL
OPERADOR DE PORTÓN CORREDIZO DE CA PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRÁFICO

El operador más poderoso para portones corredizos.

ACCESORIOS INCLUIDOS

FOTOCELDA MONITOREADA RETRORREFLEJANTE
Amplitud de rayo aumentada para mantenerla alineada; alcance máximo: 15.24m; con calentador integrado.

LMRRUL

SENSOR DE BORDE DE SEGURIDAD MONITOREADO DE BAJO PERFIL
Detiene y/o da reversa al portón al contacto físico con una obstrucción.

S505AL

COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD OPCIONALES

FOTOCELDAS MONITOREADAS
Amplitud de rayo aumentada para mantenerla alineada; alcance máximo: 27.43m; con calentador integrado.

LMTBUL

KIT DE BORDE DE SEGURIDAD INALÁMBRICO MONITOREADO
Comunicación Bluetooth® de bajo consumo de energía entre un sensor de borde de seguridad monitoreado de LiftMaster® y el operador; alcance máximo: 39.63m.**

LMWEKITU

SENSORES DE BORDE DE SEGURIDAD MONITOREADOS
Detectan obstrucciones; disponibles en varias formas y tamaños.

BORDES

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

CONTROL DE ACCESO PARA DOS PUERTAS
Control de acceso por credenciales basado en la nube.

CAP2D

DETECTOR DE LAZO O *LOOP* DE PISO
Previene que el portón cierre ante la presencia de un vehículo. Ahorra energía para un ciclaje máximo en modo de batería de respaldo.

LOOPDETLM

INTERNET GATEWAY
Permite el monitoreo y el control de cada operador a través de un *smartphone* o una computadora.

828LM

SISTEMA MECÁNICO DE MONTAJE EN TIERRA
Trabajo estándar, picos para instalación en suelo. Secciones de 1.83m con diferentes acabados.

11600

**Hasta cuatro transmisores y dos sensores de borde por transmisor.

V08.23

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

LiftMaster

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR DE PORTON CORREDIZO DE CORRIENTE ALTERNA 115VDC PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRAFICO MOD.SL3000UL.

SL3000UL

OPERADOR DE PORTÓN CORREDIZO DE CA PARA USO COMERCIAL DE ALTO TRÁFICO

(Las versiones SL3000101UL y SL3000501UL tienen las mismas dimensiones)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

MOTOR

- **De CA** de uso continuo con insulación clase H para alta temperatura
- **Tipo de servicio del operador:** alto ciclaje, uso continuo y alta temperatura (disponible en versión de 1/2 y 1HP)
- **Reducción de tornillo sinfín:** en baño de aceite, con reducción de 30:1
- **Cadena:** #41, 7.62m (incluida)

SISTEMA ELÉCTRICO

- **Monofásico:** 115VCA
- **Kit 3PHCONV** (opcional) para convertir un voltaje de entrada de 208/230/460/575VCA a una salida de 115VCA
- **Alimentación de accesorios:** 24VCC 500mA máximo

DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

- **Chasis:** construido con una placa en chapa de acero y zinc color dorado de 1/4 de pulgada para evitar la corrosión
- **Cubierta:** tapa de polietileno de alta densidad resistente a rayos ultravioleta, al calor y la corrosión
- **Clasificaciones UL® de uso:** I, II, III y IV
- **Peso del operador:** 63.50kg

CAPACIDADES



TEMPERATURAS DE SERVICIO

SIN CALENTADOR
-20 °C a 60 °C

CON CALENTADOR OPCIONAL (HTR)
-40 °C a 60 °C

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

30.48cm por segundo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR.

ALERTA ANTES DE MOVIMIENTO
- Detona una alerta tres segundos antes de que el portón se mueva

SISTEMA DE LÍMITES MECÁNICO
- Mantiene la posición de los límites a lo largo del movimiento, incluso cuando el operador está en modo manual

ENTRADAS DE SEGURIDAD MONITOREADAS
- Tres en la tarjeta principal y tres en la de expansión

RECEPTOR INTEGRADO SECURITY+ 2.0®
- Capacidad de hasta 50 controles remotos o ilimitada si se utilizan los controles 811LM/813LM

***DISPLAY* DE DIAGNÓSTICO**
- Facilita la instalación y la detección de problemas

RELÉS AUXILIARES PROGRAMABLES
- Agrega dispositivos adicionales al sistema, como luces de advertencia y alarmas

COMPATIBLE CON HOMELINK®
- Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo

c UL us

V08.23

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx