LiftMaster

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR RESIDENCIAL ABREPUERTAS DE GARAGE AC/CA WIFI MARCA LIFTMASTER MOD.8587W.

8587W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 3/4 HP, CA, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Desempeño ultrapotente para puertas pesadas y cargas de viento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

POTENCIA MÁXIMA DE LEVANTAMIENTO para las puertas más pesadas

WI-FI Incorporado

WiFi® INTEGRADO

SEGURO

APTO PARA CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE: UN CERROJO DE SEGURIDAD HACE QUE LA PUERTA DE SEGURIDAD SEA PRÁCTICAMENTE IMPENETRABLE (2 MÁX., SE VENDEN POR SEPARADO).

PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

SEÑALES DE ALERTA DE CIERRE QUE INDICAN CUANDO MyQ® ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL TEMPORIZADOR DE CIERRE SE PUEDE PROGRAMAR PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.

DETECTOR DE MOVIMIENTO QUE ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

CONFIABLE

MOTOR DE 1/2 HP DE CA CON SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA QUE BRINDA UNA POTENCIA MÁXIMA PARA LEVANTAR LAS PUERTAS MÁS PESADAS.

EL SISTEMA DE CARRIL I-BEAM Y EL CHASIS REFORZADO MAXIMIZAN EL SOPORTE.

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL MOTOR, 5 AÑO PARA LAS PARTES Y 1 AÑO PARA LOS ACCESORIOS.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA MyQ PARA QUE LOS USUARIOS SEPAN QUE SU CASA ESTÁ SEGURA.

LAS ALERTAS EN TIEMPO REAL INDICAN EL ESTADO DE LA PUERTA DE GARAJE MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS O NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS.

MONITOREE Y CONTROLE EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR USANDO DISPOSITIVOS MÓVILES.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

SMART CONTROL PANEL®
La pantalla LCD permite una sencilla programación y ajuste de configuraciones.

880LMW

CONTOL REMOTO DE TRES BOTONES
Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ.

893MAX

POTENTES ACCESORIOS:

APTO PARA CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE
Asegura la puerta de garaje automáticamente cada vez que se cierra.

841LM

CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN
Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.

825LM

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL
Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.

374UT

ENTRADA CON LLAVE DIGITAL INALÁMBRICA
Brinda un acceso cómodo y seguro desde afuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.

877MAX

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00011-KIT	8587WL-1P7'	8587WL-1P7'	OPERADOR RESID 3/4HP 115V MOD.8587WL
LM-00017-KIT	8587WL-3P7'	8587WL-3P7'	OPERADOR RESID 3/4HP 115V MOD.8587WL

Descargar en pdf
Versión Digital.

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V03.21

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

LiftMaster

ADS AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR RESIDENCIAL ABREPUERTAS DE GARAGE AC/CA WIFI MARCA LIFTMASTER MOD.8587W.

MOTOR

- 3/4 HP CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

POTENCIA

- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 5A
- Registrado en UL
- Cable eléctrico de 6' (3 patas)

INGENIERÍA MAGISTRAL.

MECÁNICA

- **Chasis, carril I-Beam y carro de acero**
- **Mecanismo de transmisión de cadena completo** (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- **Ajuste de fuerza** automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y el ambiente
- **Límites electrónicos** para una configuración fácil
- **Doble rueda dentada**: 6 dientes, 8 dientes
- **Tablero lógico de CA y Wi-Fi** con supresor de sobretensión incorporado (para el tablero lógico de reemplazo, solicite la pieza 050ACTWFLK)
- **2 Terminales de cerrojo** Permiten conectar hasta 2 cerrojos (se venden por separado)

DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'	12'	14'
Longitud instalada	125"	140"	164"	189"	213"
Apertura máxima	7'6"	8'6"	10'6"	12'6"	13'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

5" (rueda dentada de 6 dientes)
7" (rueda dentada de 8 dientes)
Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

5" (rueda dentada de 6 dientes)
7" (rueda dentada de 8 dientes)
Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

SECURITY+ 2.0®

RADIOCONTROLES

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -40 °F a 150 °F

Control remoto de tres botones (893MAX)
- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz*
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo

*Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente. El control remoto prémium es compatible con versiones anteriores de todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados a partir de enero de 1993.

CONTROLES CIFRADOS
Smart Control Panel® (880LMW)
- Temporizador de cierre
- Programación de controles remotos, teclados y accesorios MyQ
- Sistema de aviso de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

902–928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Establece comunicación bidireccional entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Facilita el monitoreo y control de abre-puertas de garaje y controles de iluminación vía computadora, tableta o teléfono inteligente.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR*)

*Según el modelo y el año de su vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Obtenga más información en homelink.com

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN

100W 100W

- Max. 2 bombillas de 100 vatios
- Tiempo ajustable
- Demora de estado sólido
- Compatible con CFL (lámparas fluorescentes compactas) mejoradas, Max. 26 Vatios

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

28	33	3
CABEZAL	RIEL	CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE (OPCIONAL)

CAJAS (3)

CAJA 1: 20" x 12" x 10"
- Cabezal del abre-puertas de garaje (8587W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Control remoto de 3 botones (893MAX)
- Sensores de seguridad de reversa The Protector System®
- Ménsula de soporte de chasis
- Soportes de extensión para sensor de seguridad

CAJA 2: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 7')
- I-Beam de cadena de acero sólido ensamblado

CAJA 3 (OPCIONAL): 8" x 4,5" x 4"
- Cerrojo automático de puerta de garaje (841LM)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

- Apto para cerrojo automático de puerta de garaje (2 máx.)
- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo†
- Panel de control con función de detector de movimiento
- Apertura rápida para emergencias
- Conexión automática del carro
- Apertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 40 controles remotos, 4 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

V03.21

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx