



8160W ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE CC, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Confiabilidad garantizada y operación silenciosa.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
 Motor de CC
CON WI-FI
 incorporado

La tecnología MyQ® hace que este abre-puertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización del hogar.

ALARM.COM Apple HomeKit clare-controls Google Assistant IFTTT nest XFINITY Home

Visite LiftMaster.com/WorksWithMyQ para obtener una lista completa de los socios de MyQ.*

CONFIABLE

EL MOTOR DE CC PERSONALIZADO ESTÁ DISEÑADO EXPRESAMENTE PARA UN DESEMPEÑO SILENCIOSO.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

ARRANQUE/PARADA SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES Y LOS ACCESORIOS.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

LA APLICACIÓN MÓVIL MyQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO MyQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIÓN
 Incluye controles de bloqueo y programabilidad de accesorios.



882LMW

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES
 Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ.



893LM

POTENTES ACCESORIOS:

MyQ HOME BRIDGE
 Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.**



819LMB

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL
 Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE LUZ
 Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA
 Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un control remoto de garaje o un teléfono inteligente.



823LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE
 Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00010-KIT	8160WB-1P7'	8160WB-1P7'	OPERADOR RESID 800N 115V MOD.8160WB
LM-00015-KIT	8160W-3P7'	8160W-3P7'	OPERADOR RESID 800N 115V MOD.8160W



Versión Digital.

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 288-1552





8160W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE CC, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

MOTOR



- 12 VCC
- 53 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 2.7A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CC y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para reemplazar el tablero lógico, solicite el número de parte 050DCTWF)

7.67"



DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	128"	140"	164"
Máx. máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

8.5"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

6.5"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto de 3 botones (893LM)

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -30 °F a 150 °F
Frecuencia:

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo Security+ 2.0

CONTROLES CIFRADOS SECURITY+ 2.0

- Panel de control multifunción (882LMW)
- Controles remotos de programación
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

50 canales de FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE*)

*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Demora de luz de estado sólido con tiempo ajustable
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

18

20

CABEZAL RIEL de 2.13 m (7 pies)

CAJAS DE CARTONES (2)

CAJA DE CARTÓN 20" x 12" x 10"

- Panel de control multifunción (882LMW)
- Control remoto de 3 botones (893LM)
- Cabezal del abre-puertas de garaje (8160W)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

CAJA DE CARTÓN: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 2.13 m [7 pies])

- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo*
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

