LiftMaster

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR UNIVERSAL V2.0 MARCA LIFTMASTER MOD.850LM / 860LM. TRANSMISOR REMOTO MARCA LIFTMASTER MOD.811LM / 813LM.

INTELIGENTE

EL RECEPTOR SECURITY+ 2.0® ES COMPATIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL ASÍ COMO CON TODOS LOS CONTROLES REMOTOS LIFTMASTER® SECURITY+ 2.0 Y OPERA EN FRECUENCIAS DE BANDA ESTRECHA, TRIPLE BANDA (310, 315 Y 390 MHZ) PARA PRÁCTICAMENTE **ELIMINAR LA INTERFERENCIA DE RF QUE PUEDA AFECTAR AL DESEMPEÑO**.

RECEPTORES UNIVERSALES

DISEÑO COMPACTO QUE SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LOS OPERADORES DE PORTÓN Y PUERTA DE USO COMERCIAL.

VERSIÓN RESISTENTE A LA INTEMPERIE (860LM) DISPONIBLE PARA REQUISITOS DE MONTAJE AL AIRE LIBRE.

3 CANALES QUE BRINDAN CAPACIDAD DE **CONTROL REMOTO AMPLIADO O FUNCIÓN DE APERTURA/CIERRE/DETENCIÓN**
-CANAL 1 (50 CONTROLES REMOTOS)
-CANAL 2 (20 CONTROLES REMOTOS)
-CANAL 3 (20 CONTROLES REMOTOS)

SOLUCIÓN DE RADIO UNIVERSAL PARA ADAPTACIONES O ACTUALIZACIONES – FUNCIONA CON LOS OPERADORES DE PORTÓN EXISTENTES FABRICADOS POR LIFTMASTER U OTRAS COMPAÑÍAS. EL RECEPTOR NO ES COMPATIBLE CON LOS ABRE-PUERTAS DE GARAJE APTOS PARA MYQ®.

CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL

CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN PARA USO COMERCIAL (811LM) Y CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES PARA USO COMERCIAL (813LM)

BRINDA UN ACCESO CÓMODO A LAS COMUNIDADES CON PORTÓN, LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES Y LOS SITIOS COMERCIALES CON UNA SOLUCIÓN CON CONTROL REMOTO.

PERMITE HASTA 4,096 CÓDIGOS CON PROGRAMACIÓN DIP DE 12 POSICIONES.

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES PARA USO COMERCIAL (813LM) DISEÑADO CON FUNCIONES DE APERTURA/CIERRE/DETENCIÓN PARA LAS APLICACIONES DE OPERADOR DE PUERTA DE USO COMERCIAL.

850LM/860LM/811LM/813LM

RECEPTORES UNIVERSALES Y CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL

Soluciones remotas para aplicaciones comerciales.

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

RADIOCONTROL UNIVERSAL TRANSFORMADOR ENCHUFABLE DE CA
Conector enchufable para una fácil instalación.

85LM

TRANSFORMADOR DEL RADIOCONTROL
Transformador de 24 VCA.

95LM

EXTENSIÓN DE ANTENA REMOTA CON JUEGO DE MONTAJE
Los cables coaxiales adicionales de 4.57 m (15 pies) y 7.62 m (25 pies) permiten montar la antena alejada del metal para obtener un alcance óptimo.

86LM / 86LMT

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00012-00	850LM	850LM	RECEPTOR C/ANT UNI 3CH 390/315MHZ

Descargar en pdf
Versión Digital.

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
MEMBER IDA International Door Association

V03.21

LiftMaster

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR UNIVERSAL V2.0 MARCA LIFTMASTER MOD.850LM / 860LM. TRANSMISOR REMOTO MARCA LIFTMASTER MOD.811LM / 813LM.

INGENIERÍA MAGISTRAL.

850LM / 860LM / 811LM / 813LM

RECEPTORES UNIVERSALES Y CONTROLES REMOTOS DE USO COMERCIAL

COMPATIBILIDAD

- Los receptores universales son compatibles con los siguientes controles remotos LiftMaster:

811LM 813LM 891LM 893LM
892LT 894LT 890MAX 893MAX
PPV3M | PPK3M | PPK3PHM
PPLV1-X | PPLK-X | PPLK1PH

850LM

860LM

ALIMENTACIÓN

RECEPTORES
- 12-24 VCC o 12-24 VCA
- Salidas de relé
  Canales de salida
  1 relé de FORMA C y 2 de FORMA A

CONTROLES REMOTOS
- Batería tipo botón de 3V— CR2032

811LM

813LM

DIMENSIONES

- 850LM - 4.25" de ancho x 2.9" de alto
- 860LM - 6.0" de ancho x 4.2" de alto
- 811LM - 3.125" de ancho x 1.75" de alto
- 813LM - 3.125" de ancho x 1.75" de alto

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

CAJA DEL 850LM (1) — 0.44
- Receptor
- Antena
- (2) Tiras de velcro
- Manual de instrucciones

CAJA DEL 860LM (1) — 0.93
- Receptor
- Antena
- (2) Tornillos
- Manual de instrucciones

CAJA DEL 811LM (1) — 0.22
- Control remoto
- Broche para visera
- Manual de instrucciones

CAJA DEL 813LM (1) — 0.13
- Control remoto
- Broche para visera
- Manual de instrucciones

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO
-40 °F a 185 °F a 50% de humedad relativa
-40 °C a 85 °C a 50% de humedad relativa

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

GARANTÍA
- RECEPTORES: Limitada de 1 año
- CONTROLES REMOTOS: Limitada de 1 año

TEMPERATURA DE SERVICIO DE LOS RECEPTORES de -35 °C a 65 °C (de -31 °F a 149 °F)

V03.21

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
MEMBER IDA International Door Association