



» SWITCH Y SELECTOR PARA OPERADOR DE CORTINA ENROLLABLE CENTRAL TUBULAR Y LATERAL.



SW-01

16018-3B SI-00108-00

Largo: 7.4cm, Ancho: 7.4cm, Alto 4.6cm



- Cuerpo y Aleación de Aluminio. Cilindro de Latón
- Llaves Metalicas, Placa de Acero inoxidable
- Terminales y Contactos Chapeados en Plata
- 1-1000 Combinaciones Disponibles
- Corriente de Operación Máxima: 16A
- Resistencia de Aislante: 100MΩMin
- Resistencia Dielectrica: 1500VAC(50-60Hz) Teminales y Tierra

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
SI-00108-00	16018-3B	KEY SW (SW-01)	SELECTOR SWITCH D/ALUM 2CH D/SOBREPONER



ST-01

16019-9A SI-00109-00

Largo: 11.6cm, Ancho: 10.6cm, Alto 6.7cm

- Cuerpo y Aleación de Aluminio. Cilindro de Latón
- Llaves Metalicas
- Terminales y Contactos Chapeados en Plata
- 1-5000 Combinaciones Disponibles
- Corriente de Operación Máxima: 16A
- Resistencia de Aislante: 100MΩMin
- Resistencia Dielectrica: 1500VAC(50-60Hz) Teminales y Tierra

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
SI-00109-00	16019-9A	KEY SELECT (ST-01)	DESBLOQUEO T SELECTOR C/LIB MANUAL Y SW



ST-02

16019-2A SI-00110-00

Largo: 14.2cm, Ancho: 7.9cm, Alto 4.6cm

- Cuerpo y Aleación de Aluminio. Cilindro de Latón
- Llaves Metalicas, Placa de Aleación de Aluminio
- Terminales y Contactos Chapeados en Plata
- 1-1000 Combinaciones Disponibles
- Corriente de Operación Máxima: 16A
- Resistencia de Aislante: 200MΩMin
- Resistencia Dielectrica: 3000VAC(50-60Hz) Teminales y Tierra

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
SI-00110-00	16019-7A	KEY SELECT (ST-02)	DESBLOQUEO T COFRE C/LIB MANUAL Y SWITCH



Versión Digital.

(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V03.24



»SWITCH Y SELECTOR PARA OPERADOR DE CORTINA ENROLLABLE CENTRAL TUBULAR Y LATERAL.



ST-03

16019-7A SI-00111-00

Largo: 6cm, Ancho: 32.2cm, Alto: 4.8cm

- Cuerpo y Aleación de Aluminio. Cilindro de Latón
- Llaves Metalicas, Placa de Acero inoxidable
- Terminales y Contactos Chapeados en Plata
- 1-1000 Combinaciones Disponibles
- Corriente de Operación Máxima: 16A
- Resistencia de Aislante: 200MΩMin
- Resistencia Dielectrica: 3000VAC(50-60Hz) Terminales y Tierra

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
SI-00111-00	16019-7A	KEY SELEC (ST-03)	DESBLOQUEO MINI T SELECT C/LIB MAN Y SW



ST-04

16019-10A SI-00112-00

Largo: 6cm, Ancho: 32.2cm, Alto: 4.8cm

- Cuerpo y Aleación de Aluminio. Cilindro de Latón
- Llaves Metalicas, Placa de Acero inoxidable
- Terminales y Contactos Chapeados en Plata
- 1-1000 Combinaciones Disponibles
- Corriente de Operación Máxima: 16A
- Resistencia de Aislante: 200MΩMin
- Resistencia Dielectrica: 3000VAC(50-60Hz) Terminales y Tierra

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
SI-00112-00	16019-10A	KEY SELECT (ST-04)	DESBLOQUEO MINI T SELECT C/LIB MAN Y SW



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V03.24 |